

Roulement à bille							Rondelle ressort		
Référence			Dimensions				D <sub>e</sub>	D <sub>i</sub>	t
			∅ ext.	∅ inter					
623		EL3	10	3	-	-	9,8	6,2	0,2
624		EL4	13	4	-	-	12,8	7,2	0,25
625/634		EL5 / R4	16	5	4	-	15,8	8,2	0,25
626 / 635		EL6 / R5	19	6	5	-	18,8	9,2	0,3
607		EL7	19	7	-	-	18,8	10,2	0,35
608 / 627		EL8 / R7	22	8	7	-	21,8	12,3	0,35
609		EL9	24	9	-	-	23,7	14,3	0,4
6000	629	R9	26	10	9	-	25,7	14,3	0,4
6001			28	12	-	-	27,7	17,3	0,4
	6200		30	-	10	-	29,7	17,4	0,4
6002	6201		32	15	12	-	31,7	20,4	0,4
		6300	35	-	-	10	34,6	20,4	0,4
6003	6202		35	17	15	-	34,6	22,4	0,5
		6301	37	-	-	12	36,6	20,4	0,5
	6203		40	-	17	-	39,6	25,5	0,5
6004		6302	42	20	-	15	41,6	25,5	0,5
6005	6204	6303	47	25	20	17	46,5	30,5	0,6
	6205	6304	52	-	25	20	51,5	35,5	0,6
6006			55	30	-	-	54,5	40,5	0,6
6007	6206	6305	62	35	30	25	61,5	40,5	0,7
6008			68	40	-	-	67,5	50,5	0,7
		6306	72	-	-	30	71,5	45,5	0,7
	6207		72	-	35	-	71,5	50,5	0,7
6009			75	45	-	-	74,5	55,5	0,8
		6307	80	-	-	35	79,5	50,5	0,8
6010	6208		80	50	40	-	79,5	55,5	0,8
	6209		85	-	45	-	84,5	60,5	0,9
		6308	90	-	-	40	89,5	60,5	0,9
6011	6210		90	55	-	-	89,5	65,5	0,9
6012			95	60	-	-	94,5	75,5	1
		6309	100	-	-	45	99	65,5	1,25
6013	6211		100	65	55	-	99	70,5	1,25
		6310	110	-	-	50	109	70,5	1,25
6014	6212		110	70	60	-	109	75,5	1,25
6015			115	75	-	-	114	90,5	1,25
		6311	120	-	-	55	119	75,5	1,25
	6213		125	-	65	-	119	85,5	1,25
6016	6214		125	80	70	-	124	90,5	1,25
		6312	130	-	-	60	129	85,5	1,25
6017	6215		130	85	75	-	129	95,5	1,25
		6313	140	-	-	65	139	90,5	1,25
6018	6216		140	90	80	-	139	101	1,25
		6314	150	-	-	70	149	95,5	1,5
6020	6217		150	100	85	-	149	106	1,5

		6315	160	-	-	75	159	101	1,5
6021	6218		160	105	90	-	159	111	1,5
		6316	170	-	-	80	169	111	1,5
6022	6219		170	110	95	-	169	121	1,5
		6317	180	-	-	85	179	121	2
6024	6220		180	120	100	-	179	126	2
		6318	190	-	-	90	189	121	2
	6221		190	-	105	-	189	131	2
		6319	200	-	-	95	198	131	2
6026	6222		200	130	110	-	198	141	2
	6224	6320	215	-	120	100	213	151	2,25
6030		6321	225	150	-	105	233	161	2,25
	6226		230	-	130	-	233	161	2,25
6032		6322	240	160	-	110	238	161	2,25
	6228		250	-	140	-	248	171	2,5
6034		6324	260	170	-	120	258	171	2,5
	6230		270	-	150	-	268	181	2,5
6036		6326	280	180	-	130	278	181	2,5
6038	6232		290	190	160	-	288	191	2,75
		6328	300	-	-	140	298	191	2,75
6040	6234		310	200	170	-	308	202	3
	6236	6330	320	-	180	150	318	212	3
6044	6238	6332	340	220	190	160	338	232	3
6048	6240	6334	360	240	200	170	358	242	3

$I_o$
0,4
0,5
0,55
0,65
0,7
0,75
0,9
0,9
1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,8
1,7
2,1
2,1
1,9
2,3
2,3
2,5
2,5
2,5
2,2

2,6
2,6
2,7
2,7
2,45
2,8
2,8
3
3,2
3,2
3,25
3,25
3,2
3,2

3,2
3,5
3,8
3,8
4,2
4,2
4,3
4,3
4,5
4,5
4,5
4,6
4,95
5,25
5
5,5

5,7
6
5,75
6,35
6,1
6,2
6,6
7